

Ogłoszenie nr 500203398-N-2018 z dnia 24-08-2018 r.

**Gmina Sobótka: Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Wiosennej w Przemilowie -Etap II( 0,000-0,525 KM)**

**OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane**

**Zamieszczanie ogłoszenia:**

obowiązkowe

**Ogłoszenie dotyczy:**

zamówienia publicznego

**Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej**  
nie

**Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:**

tak

Numer ogłoszenia: 572756-N-2018

**Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:**

nie

**SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

**I. 1) NAZWA I ADRES:**

Gmina Sobótka, Krajowy numer identyfikacyjny 93193511200000, ul. Rynek 1, 55050 Sobótka, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 071 3162043 do 045, e-mail [przetargi@sobotka.pl](mailto:przetargi@sobotka.pl), faks 713 162 123.

Adres strony internetowej (url): [www.bip.sobotka.pl](http://www.bip.sobotka.pl)

**I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:**

Administracja samorządowa

**SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:**

Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Wiosennej w Przemilowie -Etap II( 0,000-0,525 KM)

**Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):**

GNiZP. 271.8.2018

**II.2) Rodzaj zamówienia:**

Roboty budowlane

**II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. „Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Wiosennej w Przemilowie -ETAP II (0 0,525 km)” zniszczonej przez powódź i intensywne opady deszczu w czerwcu 2013 r. Parametry remontowanej drogi: □ Długość dróg: L = 0,525 km, □ Łączna powierzchnia nawierzchni asfaltowej jezdni: •Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11W50/70 - warstwa wiążąca grubość po zagęszcz. 4 cm, P = 2300,27 m2 •Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S50/70 - warstwa ścieralna - grubość po zagęszcz. 4 cm P = 2277,49 m2 □Materiał konstrukcyjny: tłuczeń kamienny sortowany, miął i kliniec kamienny, pospółka, masa mineralno-asfaltowa. □ Jezdnia szerokości b = 4,00 m, □zjazdy z masy mineralno asfaltowej: o grubości 8 cm: warstwa wiążąca 4cm + warstwa ścieralna 4 cm, □chodniki w miejscach istniejących furtek z masy mineralno asfaltowej: o grubości 8 cm na chodnikach przyległych do zjazdów i o grubości 5 cm na wydzielonych chodnikach, □Odwodnienie drogi

poprzez nadanie normatywnych spadków podłużnych i poprzecznych do projektowanego jednostronnego korytka ściekowego a następnie do rowów przydrożnych. 3.1. Wykonawca jest gospodarzem na terenie budowy od daty przekazania placu budowy do czasu odbioru końcowego, a w szczególności zobowiązany jest do: zapewnienie dozoru geodezyjnego w zakresie wytyczenia dróg oraz wykonania powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej, opracowanie dokumentacji organizacji ruchu zastępczego, wykonanie przedmiotu zamówienia przy pomocy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepisów bhp i p.poż. oraz wyposażonych w odpowiedni sprzęt, narzędzia i odzież, zapewnienie nadzoru technicznego nad realizowanym zadaniem, nadzoru nad personelem w zakresie porządku i dyscypliny pracy, dostarczenia atestów oraz świadectw jakości używanych materiałów, ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w okresie od ich rozpoczęcia do przekazania zadania Zamawiającemu, w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz odpowiedzialności cywilnej. 3.2. Zakres robót drogowych w ramach zadań:

- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, •rozebranie nawierzchni istniejących zjazdów z kruszywa, •wywiezienie gruntu z prac rozbiórkowych na składowisko inwestora, •roboty ziemne wykonywane koparkami w gr. kat. III wraz z transportem urobku (korytowanie dróg), •wywiezienie gruntu z korytowania dróg na odległość do 15 km, •mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr. kat. I-IV, •wykonanie i zagęszczenie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie z kruszywa 0/63mm w korycie o grubości 20cm na jezdni i na zjazdach; •wykonanie i zagęszczenie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie z kruszywa 0/31,5mm w korycie o grubości 15cm na chodnikach; •wykonanie warstwy stabilizacji cementem  $R_m=2,5\text{MPa}$  o gr. 15 cm lub 10cm, •oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowej emulsją bitumiczną (0,6kg/mkw. czystego bitumu) - pod warstwę wiążącą; •profilowanie i zagęszczanie poboczy z kruszywa 0/31,5mm w korycie o grubości 10cm; •wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC11W50/70 o grubość po zagęszczeniu 4 cm •wykonanie warstwy ściernej z betonu asfaltowego AC11S50/70 o grubości po zagęszczeniu 4 cm; • ułożenie ścieku z korytek betonowych, przejazdowych na podsypce cementowo-piaskowej, grubość prefabrykatów 12-15 cm •ułożenie obrzeży betonowych o wym. 30x8 cm na podsypce cem. piaskowej z wyp. spoin zaprawą cem. •wykonanie ławy betonowej C12/15 z oporem pod obrzeża i ściek z korytek betonowych; •ułożenie rur osłonowych z PCV o śr.do 140 mm - rury  $\varnothing 110$  na kable elektroenergetyczne, •regulacja pionowa studzienek rewizyjnych i studzienek dla zaworów wodociągowych lub gazowych •profilowane skarp z rozścieleniem ziemi urodzajnej i wykonanie trawników dywanowych siewem. Szczegółowy zakres robót określony jest w kosztorysie ofertowym, opracowanym na podstawie dokumentacji technicznej i przedmiaru robót stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ. Przedmiar robót stanowi załącznik nr 10 do niniejszego SIWZ. Załączone przedmiary robót należy traktować wyłącznie jako materiał pomocniczy przy wycenie, a zawarte w nim wielkości jako wielkości orientacyjne. Każdy z Wykonawców zobowiązany jest do starannego zapoznania się z zakresem robót. W przypadku pominięcia w przedmiarach robót zakresu prac przewidzianego do wykonania, wynikającego z dokumentacji projektowych, Wykonawca wskaże i wyceni te roboty w kosztorysie ofertowym, wyszczególniając je w jednym dziale na końcu kosztorysu ofertowego. Kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie załączonego przedmiaru robót, który stanowi załącznik nr 11 do SIWZ, Wykonawca którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza dostarczy Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania umowy. 3.3 Roboty określone powyżej powinny być wykonane zgodnie z posiadaną dokumentacją techniczną, przedmiarami robót, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, przepisami prawa budowlanego, normami polskimi i sztuką budowlaną. 3.4 Wszystkie prace objęte zamówieniem należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną.

#### **II.4) Informacja o częściach zamówienia:**

**Zamówienie było podzielone na części:**

nie

#### **II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7**

**Dodatkowe kody CPV: 45111200-0, 45233253-7**

## **SEKCJA III: PROCEDURA**

### **III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

Przetarg nieograniczony

### **III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów**

nie

### **III.3) Informacje dodatkowe:**

## **SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

### **IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01/08/2018**

### **IV.2) Całkowita wartość zamówienia**

Wartość bez VAT 23509577

Waluta PLN

### **IV.3) INFORMACJE O OFERTACH**

Liczba otrzymanych ofert: 3

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:

0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

### **IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0**

### **IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA**

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:  
nie

Nazwa wykonawcy: J L TOBI Sp. z o.o.

Email wykonawcy:

Adres pocztowy: Biedrzychów nr 7

Kod pocztowy: 57-100

Miejscowość: Strzelin

Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

### **IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM**

Cena wybranej oferty/wartość umowy 32551986

Oferta z najniższą ceną/kosztom 32551986

Oferta z najwyższą ceną/kosztom 47541922

Waluta: PLN

### **IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa**

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia  
podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

#### **IV.8) Informacje dodatkowe:**

#### **IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ**

##### **IV.9.1) Podstawa prawna**

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 ustawy Pzp.

##### **IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu**

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Wartość szacunkowa zadania przekroczyła 30 tys euro, dlatego Zamawiający zastosował procedurę przetargowa z art. 39 pzp