



# SULISTROWICE UL. JAWOROWA

## Konstrukcja [cieku betonowego korytkowego km 0+005 ÷ 0+025



[ciek betonowy korytkowy



[ciek betonowy korytkowy 50x60x15 cm  
podsypka piaskowo-cementowa grubo[ci 3 cm  
na podbudowie tBuczniowej grubo[ci 15 cm,  
warstwa ods[caj[ca grubo[ci 15 cm

Warstwa jezdna o grubo[ci 5 cm - beton asfaltowy 0/12,8 mm

Skropienie asfaltem drogowym w ilo[ci 1.0 kg/m<sup>2</sup>

Warstwa profiluj[ca grubo[ci 20 cm z kruszywa Bamanego naturalnego  
o ci[qBym uziarnieniu 0/63,0 mm stabilizowanego mechanicznie

Istniej[ca podbudowa z tBucznia kamiennego niesortowanego grubo[ci 15 ÷ 20 cm

Pobocze o szeroko[ci 0,50 m z tBucznia kamiennego niesortowanego grubo[ci 15 cm

Pobocze zewn[trzne o szeroko[ci 0,50 m lewostronne i prawostronne  
z materiaBu miejscowego pochodz[cego z plantowania terenu,  
do ewidencyjnej szeroko[ci pasa drogowego