


# Jezdnia o pełnej konstrukcji - km 0+7,50

## SKALA 1:25




## Szczegół "A"

### SKALA 1:10

- Warstwa jezdni grubości 5 cm - beton asfaltowy 0/12,8 mm, asfalt D-50
- Warstwa wiążąca grubości 6 cm - beton asfaltowy 0/16,0 mm, asfalt D-50
- Skropienie asfaltem drogowym 1 kg/m<sup>2</sup>, asfalt D-200
- Warstwa profilująca grubości 5 cm - tłuczeń kamienny 0/31,5 mm
- Istniejąca podbudowa grubości 30 ÷ 45 cm - tłuczeń kamienny niesortowany, pospółka

**UWAGA**  
Lokalizacja i wymiary jezdni o pełnej konstrukcji zgodnie z rysunkiem nr 4.2



Investor:	<b>GINIA SOBÓTKA</b>	
Obiekt:	Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Bocznej w Rogowie Sobóckim (0,000 - 0,190 km)	SKALA <b>1:25</b>
Rysunek:	Przekrój normalny - jezdnia ul. Bocznej o pełnej konstrukcji km 0+7,50	Numer rysunku <b>5.1</b>
Stadium:	<b>Projekt budowlano - wykonawczy</b>	
Projektował:	Sprawdził:	DATA <b>Maj 2015 r.</b>
Uprawnienia:	Uprawnienia:	Egzemplarz Nr
Podpis:	Podpis:	