

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNR-W 2-18 d.2 0511-02	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm	m ³		
		43.2	m ³	43.200	
				RAZEM	43.200
16	KNR 2-28 d.2 0501-09	Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym	m ³		
		86.4	m ³	86.400	
				RAZEM	86.400
17	KNR 2-18 d.2 0401-02	Przeciski jednostopniowe o długości do 20 m rurami o śr.nom. 600-800 mm w gruntach kat. III-IV	m		
		8	m	8.000	
				RAZEM	8.000
18	KNR-W 2-18 d.2 0408-05 z.sz.3.4. 9908	Kanały z rur PP dwuściennych SN 8 łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm - wykopy umocnione	m		
		60.2	m	60.200	
				RAZEM	60.200
19	KNR-W 2-18 d.2 0408-07/08 z.sz.3.4. 9908	Kanały z rur PP dwuściennych SN 8 łączonych na wcisk o śr. zewn. 600 mm - wykopy umocnione - interpolacja	m		
		233.1	m	233.100	
				RAZEM	233.100
20	KNNR 4 d.2 1413-01	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębok. 1.5 m	stud.		
		2	stud.	2.000	
				RAZEM	2.000
21	KNNR 4 d.2 1413-03	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębok. 1.5 m	stud.		
		5	stud.	5.000	
				RAZEM	5.000
22	KNR 4-05II d.2 0103-06	Mechaniczne czyszczenie kanałów kołowych sieci zewnętrznej o śr. 0.60 m wypełnionych osadem do 2/3 wysokości kanału	m		
		41	m	41.000	
				RAZEM	41.000
23	KNR 2-18 d.2 0804-04	Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 300 mm	m		
		60.2	m	60.200	
				RAZEM	60.200
24	KNR 2-18 d.2 0804-07	Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 600 mm	m		
		243.1	m	243.100	
				RAZEM	243.100
3 45231100-6 odbudowa nawierzchni i zagospodarowanie terenu					
25	KNR 2-31 d.3 0407-01 z.o.2.13. 9902-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 26-75 pojazdów na godzinę	m		
		76.8	m	76.800	
				RAZEM	76.800
26	KNR 2-31 d.3 0114-01 z.o. 2.12. 9901-02	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m	m ²		
		76.8	m ²	76.800	
				RAZEM	76.800
27	KNR 2-31 d.3 0114-07 z.o. 2.12. 9901-02	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m	m ²		
		76.8	m ²	76.800	
				RAZEM	76.800
28	KNR 2-31 d.3 0311-01 z.o. 2.12. 9901-04	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m	m ²		
		76.8	m ²	76.800	
				RAZEM	76.800
29	KNR 2-31 d.3 0310-05 z.o. 2.12. 9901-04	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa scieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m	m ²		
		76.8	m ²	76.800	