

Sobótka: Remont nawierzchni chodników stanowiących własność Gminy Sobótka

Numer ogłoszenia: 123344 - 2014; data zamieszczenia: 10.04.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 80678 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sobótka, Rynek 1, 55-050 Sobótka, woj. dolnośląskie, tel. 071 3162043 do 045, faks 071 3162123.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont nawierzchni chodników stanowiących własność Gminy Sobótka.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: Remont nawierzchni chodników stanowiących własność Gminy Sobótka - remont obejmuje chodniki o istniejących nawierzchniach asfaltowych i z elementów betonowych przy ulicach: Rynek, Mickiewicza, Świdnicka, Św. Jakuba, Kościuszki, Szkolna i Starego Dębu. Zakres remontu obejmuje wymianę nawierzchni chodników wraz z obrzeżami, przełożenie lub wykonanie nawierzchni zjazdów oraz remont schodów zewnętrznych do budynków i schodów terenowych. 2. Szczegółowy opis poszczególnych elementów robót przedstawia się następująco: - chodniki: szerokość chodników jest zmienna, dostosowana do sposobu zabudowy ulic i ich szerokości ewidencyjnej. Wymiary chodników nie ulegają zmianie poza nielicznymi przypadkami dopełnienia wolnej przestrzeni w ciągu komunikacyjnym. Następuje całkowita wymiana nawierzchni z obecnej asfaltowej, z płytek betonowych i materiału mineralnego niesortowanego na nawierzchnię z kostki granitowej i płyt granitowych. Podstawowy sposób ułożenia nowej nawierzchni to 5 płyt o wymiarach 75 x 40 x 8 cm. w jednym ciągu w linii prostej obok siebie z przerwą o szerokości 40 cm. wypełnioną kostką granitową 4-6 cm. Spoinowanie kostki i płyt kłincem granitowym 2-5 mm.. Wykonanie nowych nawierzchni poprzedza rozbiórka starych wraz z wymianą podbudowy. zjazdy: podstawowym materiałem do wykonania nawierzchni zjazdów jest obecnie występująca kostka kamienna podlegająca przełożeniu. Od strony nawierzchni chodnika zjazdy ujęte są opaską wykonaną z obrzeży kamiennych lub krawężników jako wtopione. schody: istniejące schody o pow. 19,25m² wymagają rozbiórki i ponownego montażu bez wprowadzania nowych materiałów. Schody o pow. 17,01m² wymagają przełożenia z użyciem nowych materiałów. Schody terenowe o pow. 20,62m² należy wykonać jako całkowicie nowe. 3. Szczegółowy zakres robót określony jest w przedmiarze robót, opracowanym na podstawie dokumentacji projektowej, który będzie jednocześnie podstawą do opracowania Kosztorysu ofertowego. 4. Wymagania stawiane Wykonawcy: 1) Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia, zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisami. 2) Roboty prowadzone będą zgodnie z wymogami BHP oraz p-poż. a także przepisami dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa ruchu drogowego. 3) Wykonawca na terenie budowy będzie prowadził gospodarkę odpadami. Każdy odpad musi być zagospodarowany zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca odpowiedzialny jest za przechowywanie dowodów potwierdzających ich zagospodarowanie. 4) Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu poniesie wyłącznie

Wykonawca, co oznacza, że nie są uwzględnione w wynagrodzeniu Wykonawcy. 5) Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo w trakcie wykonywania robót. 6) Wykonawca odpowiada za szkody wynikłe podczas wykonywania robót. 7) Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć teren robót, zgodnie z wymogami przewidzianymi w polskim prawie, strzec mienia znajdującego się na tym terenie. 8) Wykonawca wykona na własny koszt i zapewni należyłą eksploatację oznakowania tymczasowego, stanowiącego zabezpieczenie robót i ruchu zastępczego przez cały okres realizacji robót, na warunkach określonych w zatwierdzonym Projekcie Organizacji Ruchu. Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robót w sposób widoczny zarówno w dzień jak i w nocy i utrzymanie ich w należyłym stanie przez okres trwania robót. 9) Wszelkie sprawy związane z regulacją bądź wymianą armatury sieci uzbrojenia podziemnego, Wykonawca uzgadnia z odpowiednimi właścicielami urządzeń, których dane kontaktowe przekaże Zamawiający. 10) Wykonawca w cenie oferty zapewni obsługę geodezyjną w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania robót oraz ich odbioru w formie operatu kolaudacyjnego, pomiarów powykonawczych w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym. 11) Wykonawca zobowiązuje się wykonać na własny koszt inwentaryzację powykonawczą (w wersji elektronicznej), przez osobę uprawnioną. Wersja elektroniczna mapy zasadniczej, skalibrowana w formatach do wyboru: - grafika wektorowa - DXF, SHAPE, - grafika rastrowa - pliki TIF i TFW o takiej samej nazwie w jednym katalogu. 12) Wykonawca własnym staraniem zapewni ciągły, bezpieczny dojazd i dojście do posesji znajdujących się na odcinku remontowanych chodników 13) Bez uprzedniej zgody Zamawiającego wykonywane mogą być jedynie prace niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa i likwidacji zagrożeń oraz wynikających z konieczności zapobieżenia awarii. 14) Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt doprowadzi niezbędne media do wykonania robót, w szczególności energię elektryczną, wodę itp. 15) Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia zinventaryzowanych urządzeń podziemnych uszkodzonych w trakcie prowadzenia prac, z tym że koszt ich napraw ponosi wyłącznie Wykonawca co oznacza, że nie są uwzględnione w wynagrodzeniu Wykonawcy. 16) Wykonawca ponosi ryzyko obrażeń lub śmierci osób oraz utraty lub uszkodzeń mienia Wykonawcy i osób trzecich. 17) Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych o odpowiednich parametrach jakościowych i wytrzymałościowych, posiadających aktualne certyfikaty lub deklaracje zgodności (wymagane odrębnymi przepisami - w tym Prawa budowlanego) oraz zaakceptowane przez Zamawiającego. 18) Materiały, tj. płyty granitowe i kostka granitowa zgodnie z dokumentacją projektową uzgodnioną przez WUOZ, pochodzić muszą z materiałów miejscowych, tj. ze złoża Strzeblowskiego. 19) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe na terenie budowy w terminie od daty protokolarnego przejścia terenu budowy przez Wykonawcę, do daty protokolarnego oddania budowy (odbioru ostatecznego robót)..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.30.00-9, 45.23.30.00-8, 45.23.31.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.04.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANÝCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

SKANSKA S.A., ul. Gen. J.Zajączka 9, 01-518 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1946642,28 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 1946642,28

Oferta z najniższą ceną: 1946642,28 / **Oferta z najwyższą ceną:** 2058139,04

Waluta: PLN.