

KOSZTORYS UPROSZCZONY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7/5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
10	45321000-3	DACH				
86 d.10	KNR 4-01 0519-06	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa	m <sup>2</sup>	321,60		
87 d.10	KNR 4-01 0519-07	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa	m <sup>2</sup>	321,60		
88 d.10	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>	53,62		
89 d.10	KNR 4-01 0609-03 analogia	Rozebranie starej izolacji cieplnej	m <sup>2</sup>	321,60		
90 d.10	KNR 4-04 0803-02	Rozebranie konstrukcji świetlików dachowych z elementów stalowych, oszklonych	m <sup>2</sup>	47,00		
91 d.10	KNR-W 2-02 1017-03	Świetliki aluminiowe z wypełnieniem z poliwęglanu komorowego o gr.min.32mm, nieotwierane	m <sup>2</sup>	47,00		
92 d.10	KNR 4-01 0430-01	Rozebranie deskowania dachu (przyjęto 30% powierzchni całkowitej dachu)	m <sup>2</sup>	96,48		
93 d.10	KNR 2-02 0410-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej	m <sup>2</sup>	96,48		
94 d.10	KNR 2-02 0616-01 analogia	Izolacje z folii polietylenowej paroizolacyjnej	m <sup>2</sup>	321,60		
95 d.10	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne dachu wykonane z wełny mineralnej gr. 15cm z płyt o gęstości 141,7kg/m <sup>3</sup> układanych na sucho	m <sup>2</sup>	321,60		
96 d.10	KNR 2-02 0507-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm- z blachy z cynkowo-tytanowej	m <sup>2</sup>	53,62		
97 d.10	NNRNKB 202 0534-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną podkładową	m <sup>2</sup>	321,60		
98 d.10	KNR AT-31 0704-03 analogia	Mocowanie płyt wełny mineralnej łącznikami (kołkami) w ilości 6 szt/m <sup>2</sup> do podłoża	m <sup>2</sup>	321,60		
99 d.10	NNRNKB 202 0534-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną nawierzchniową	m <sup>2</sup>	321,60		
100 d.10	kalk. indyw.	Utylizacja papy	m <sup>3</sup>	3,22		
101 d.10	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzyszmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>	38,27		
102 d.10	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzyszmowanego samochodami samowyładowczymi - za dalsze 14x1 km Krotność = 14	m <sup>3</sup>	38,27		
58 d.9	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	62,50		
59 d.9	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	38,53		
81 d.9	KNR-W 2-02 0520-03	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm - z blachy z cynkowo-tytanowej	m	62,50		
82 d.9	KNR-W 2-02 0527-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy z cynkowo-tytanowej	m	38,53		
83 d.9	kalk. indyw.	Daszki na konstrukcji drewnianej z pokryciem z papy termozgrzewalnej z zabezpieczeniem od spodu płytami g/k o odporności EI 120	m <sup>2</sup>	4,70		